



DOMO

DOMO Погружные насосы для сточных вод
DOMO – погружные насосы, изготовленные из нержавеющей стали, выпускаются с двухканальным или вихревым рабочим колесом (DOMO VX).
Разработаны для работы с жидкостями, содержащей частицы до 50 мм в диаметре (35 мм для DOMO 7 и DOMO 7VX).

Четыре основные модели номинальной мощностью от 0,55 (0,75 лс) до 1,5 кВт (2 лс).
Возможны версии с поплавковым выключателем и без него.
Система уплотнений DRIVELUB.

Области применения

Сточная вода в жилых зданиях

Характеристики

Подача: до 40 м³/ч
Напор: до 14,5 м
Мощность: 0,55 ÷ 1,5 кВт
Глубина погружения: до 5 метров
Минимальный уровень всасывания: 50 мм, DOMO 7 - 35 мм
Температура перекачиваемой жидкости: до 35°C

Двигатель

Напряжение: 1 ~220-240 В, 3~230/400 В
Класс изоляции: F
Степень защиты корпуса: X8

Группа скидок

8В

1-фазный, напряжение 1 х 220-240 В в поплавковым выключателем

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м ³ /ч] 0 [л/мин] 0										
						6 100	12 200	18 300	24 400	30 500	36 600	40,2 670				
DOMO 7/B	30 365,00	107670010	Rp1½	0,55	10	H= напор [м]										
DOMO 10/B	40 782,00	107670020	Rp2	0,75	14	11,0	7,5	5,2	2,7							
DOMO 15/B	52 576,00	107670030	Rp2	1,1	15	13,0	11	9,5	8	6,6	5,2	3,6				

1-фазный, напряжение 1 х 220-240 В, модель "GT" с вертикальным поплавковым выключателем

Стандартная модель с 10-ти метровым кабелем (DOMO7 - 5 м), модель L27 с 20-ти метровым кабелем H07RN-F

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м ³ /ч] 0 [л/мин] 0										
						6 100	12 200	18 300	24 400	30 500	36 600	40,2 670				
DOMO 7/B GT	30 365,00	107670400	Rp1½	0,55	13	H= напор [м]										
DOMO 10/B GT	40 782,00	107670410	Rp2	0,75	13	11,0	7,5	5,2	2,7							
DOMO 7/B GT (L17)	30 365,00	107670400	Rp1½	0,55	13	11,0	7,5	5,2	2,7							
DOMO 15/B GT	52 576,00	107670420	Rp2	1,1	15	13,0	11	9,5	8	6,6	5,2	3,6				

1-фазный, напряжение 1 x 220-240 В, тип "SG" без поплавкового выключателя.

Стандартная модель с 10-ти метровым кабелем (DOMO7 - 5 м), модель L27 с 20-ти метровым кабелем H07RN-F

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/мин] 0									
						6	12	18	24	30	36	40,2			
						Н= напор [м]									
DOMO 7/B SG	28 500,00	107670210	Rp1½	0,55	10	11,0	7,5	5,2	2,7						
DOMO 10/B SG	39 014,00	107670220	Rp2	0,75	14	10,0	8,5	7,2	6	4,7	3,2				
DOMO 15/B SG	50 705,00	107670230	Rp2	1,1	15	13,0	11	9,5	8	6,6	5,2	3,6			

3-фазный, напряжение 3 x 400 В

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/мин] 0									
						6	12	18	24	30	36	40,2			
						Н= напор [м]									
DOMO 7T/B	28 303,00	107670060	Rp1½	0,55	10	11,0	7,5	5,2	2,7						
DOMO 10T/B	35 476,00	107670070	Rp2	0,75	11	10,0	8,5	7,2	6	4,7	3,2				
DOMO 15T/B	42 255,00	107670080	Rp2	1,1	13	13,0	11	9,5	8	6,6	5,2	3,6			
DOMO 20T/B	48 840,00	107670090	Rp2	1,5	14	15,0	13,2	11,7	10,2	8,7	7,1	5,4	4,2		

3-фазный, напряжение 3 x 230 В

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q									
						6	12	18	24	30	36	40,2			
						Н= напор [м]									
DOMO 10T/B (230 В)	35 771,00	107670070R	Rp2		12										
DOMO 15T/B (230 В)	42 747,00	107670080R	Rp2		13										
DOMO 20T/B (230 В)	49 427,00	107670090R	Rp2		15										
DOMO 10VXT/B (230 В)	34 494,00	107670170R	Rp2		11										
DOMO 15VXT/B (230 В)	41 275,00	107670180R	Rp2		11										
DOMO 20VXT/B (230 В)	46 973,00	107670190R	Rp2		15										
Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/мин] 0									
						6	12	18	24	30	36	40,2			
						100	200	300	400	500	600	670			
						Н= напор [м]									
DOMO 7T/B (230 В)	28 597,00	107670060R	Rp1½	0,55	10	11,0	7,5	5,2	2,7						

1-фазный, напряжение 1 x 220-240 В, с поплавковым выключателем

Стандартная модель с 10-ти метровым кабелем (DOMO7 - 5 м), модель L27 с 20-ти метровым кабелем H07RN-F

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/мин] 0							
						6	9	12	15,6	24	27	33	
						100	150	200	260	400	450	550	
						Н= напор [м]							
DOMO 7VX/B	30 266,00	107670110	Rp1½	0,55	10	9,0	6,6	5,1	3,7	2			
DOMO 10VX/B	39 505,00	107670120	Rp2	0,75	14	8,0	7,1	6,7	6,2	5,4	3,1		
DOMO 15VX/B	51 001,00	107670130	Rp2	1,1	15	9,0	8,6	8,3	7,8	7,1	4,8	3,7	

1-фазный, напряжение 1 х 220-240 В, модель "GT" с вертикальным поплавковым выключателем
Стандартная модель с 10-ти метровым кабелем (DOMO7 - 5 м), модель L27 с 20-ти метровым кабелем H07RN-F

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	6	9	12	15,6	24	27	33
						[л/мин] 0	100	150	200	260	400	450	550
						H= напор [м]							
DOMO 7VX/B GT	30 266,00	107670450	Rp1½	0,55	11	9,0	6,6	5,1	3,7	2			
DOMO 10VX/B GT	42 847,00	107670460	Rp2	0,75	14	8,0	7,1	6,7	6,2	5,4	3,1		
DOMO 15VX/B GT	51 001,00	107670470	Rp2	1,1	15	9,0	8,6	8,3	7,8	7,1	4,8	3,7	

1-фазный, напряжение 1 х 220-240 В, тип "SG" без поплавкового выключателя.
Стандартная модель с 10-ти метровым кабелем (DOMO7 - 5 м), модель L27 с 20-ти метровым кабелем H07RN-F

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	6	9	12	15,6	24	27	33
						[л/мин] 0	100	150	200	260	400	450	550
						H= напор [м]							
DOMO 7VX/B SG	28 500,00	107670260	Rp1½	0,55	10	9,0	6,6	5,1	3,7	2			
DOMO 10VX/B SG	37 736,00	107670270	Rp2	0,75	15	8,0	7,1	6,7	6,2	5,4	3,1		
DOMO 15VX/B SG	49 332,00	107670280	Rp2	1,1	16	9,0	8,6	8,3	7,8	7,1	4,8	3,7	

3-фазный, напряжение 3 х 400 В

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	6	9	12	15,6	24	27	33
						[л/мин] 0	100	150	200	260	400	450	550
						H= напор [м]							
DOMO 7VXT/B	28 204,00	107670160	Rp1½	0,55	10	9,0	6,6	5,1	3,7	2			
DOMO 10VXT/B	34 200,00	107670170	Rp2	0,75	12	8,0	7,1	6,7	6,2	5,4	3,1		
DOMO 15VXT/B	40 882,00	107670180	Rp2	1,1	13	9,0	8,6	8,3	7,8	7,1	4,8	3,7	
DOMO 20VXT/B	46 385,00	107670190	Rp2	1,5	15	11,0	10,5	10,2	9,7	9,1	7	6,1	3,8



DOMO GRI

DOMO GRI погружные насосы для сточных вод
Разработаны для работы с жидкостями, содержащей частицы до 25 мм в диаметре.

Области применения

Сточная вода в жилых зданиях

Характеристики

Подача: до 6,6 м³/ч
Напор: до 23,5 м
Мощность: 1,1 кВт
Глубина погружения: до 5 метров
Минимальный уровень всасывания: 5 мм
Температура перекачиваемой жидкости: до 35°C

Двигатель

Напряжение: 1 ~220-240 В, 3~230/400 В
Класс изоляции: F
Степень защиты корпуса: X8

Группа скидок

8В

1-фазный, напряжение 1 x 220-240 В с поплавковым выключателем

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м ³ /ч] 0	0,9	1,8	3	3,6	4,8	5,4	6,6
						[л/мин] 0	15	30	50	60	80	90	110
						H= напор [м]							
DOMO GRI 11	60 143,00	107679010	Rp1	1,1	22	25,0	23,5	21,7	19,3	18	15,2	13,5	9,5
DOMO GRI 11 HF	70 022,00	107678530		1,1	20								
DOMO GRI 15	72 591,00	107678510		1,1	20								

1-фазный, напряжение 1 x 220-240 В, тип "SG" без поплавкового выключателя

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м ³ /ч] 0	0,9	1,8	3	3,6	4,8	5,4	6,6
						[л/мин] 0	15	30	50	60	80	90	110
						Н= напор [м]							
DOMO GRI 11 SG	58 176,00	107679000	Rp1	1,1	20	25,0	23,5	21,7	19,3	18	15,2	13,5	9,5
DOMO GRI 11 HF SG	70 022,00	107678520		1,1	20								
DOMO GRI 15 SG	72 591,00	107678500		1,1	20								

3-фазный, напряжение 3 x 400 В

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м ³ /ч] 0	0,9	1,8	3	3,6	4,8	5,4	6,6
						[л/мин] 0	15	30	50	60	80	90	110
						Н= напор [м]							
DOMO GRI 11T	56 801,00	107679005	Rp1	1,1	20	25,0	23,5	21,7	19,3	18	15,2	13,5	9,5
DOMO GRI 11 T HF	70 022,00	107678525		1,1	20								
DOMO GRI 15 T	72 591,00	107678505		1,1	20								
DOMO GRI 11T (230 B)	57 586,00	107679006	Rp1	1,1	20	25,0	23,5	21,7	19,3	18	15,2	13,5	9,5