



Hydrovar® HVL

Контроллер HYDROVAR от Xylem стал синонимом энергоэффективного управления работы насосов с постоянной частотой вращения двигателей

HYDROVAR — это интеллектуальный контроллер, который регулирует производительность насоса в соответствии с заданными параметрами системы.

- HYDROVAR можно установить на любой стандартный двигатель IEC мощностью до 22 кВт. Комплекты для настенного монтажа предоставляются по запросу.
- Отсутствие необходимости в отдельном микропроцессоре.
- Отсутствие необходимости в отдельных шкафах управления.
- Отсутствие необходимости в больших резервуарах под давлением.
- Отсутствие необходимости в противоконденсатных нагревателях, поскольку они уже входят в стандартную комплектацию.
- IP55.
- Журналы ошибок, календарь и часы реального времени.
- Высококачественный корпус из алюминия.

Области применения

Любой стандартный двигатель IEC мощностью до 22 кВт

Характеристики

Выходная мощность: 1,5-22 кВт

Степень защиты корпуса: IP55

Температура окружающей среды: до 40°C (55°C при понижении мощности)

Группа скидок

5H

Номинальное входное напряжение (HVL2): 208-240±10% В (1-фазное подключение)

Выходное напряжение: 0-240 В, (3-фазное подключение)

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Мощность ном. [кВт]	Iдо input (A)	Iдо output (A)			Вес [кг]
HVL2.015-A0010	81 264,00	10073L1AA	1,5	11,6	7,5			7
HVL2.022-A0010	116 039,00	10073L2AA	2,2	15,1	10			7

Номинальное входное напряжение (HVL4) : 380-460±15% В (3-фазное подключение)
Выходное напряжение: 0-100% от напряжения питания

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Мощность ном. [кВт]	Ido input (A)	Ido output (A)			Вес [кг]
HVL4.015-A0010	82 493,00	10073LCAA	1,5	3,9	4,1			7
HVL4.022-A0010	85 026,00	10073LDAA	2,2	5,3	5,7			7
HVL4.030-A0010	89 683,00	10073LEAA	3	7,2	7,3			8
HVL4.040-A0010	125 165,00	10073LFAA	4	10,1	10			7
HVL4.055-A0010	133 913,00	10073LGAA	5,5	12,8	13,5			12
HVL4.075-A0010	152 632,00	10073LHAA	7,5	16,9	17			11
HVL4.110-A0010	157 536,00	10073LLAA	11	24,2	24			14
HVL4.150-A0010	239 701,00	10073LMAA	15	33,3	32			19
HVL4.185-A0010	254 086,00	10073LNAA	18,5	38,1	38			16
HVL4.220-A0010	274 936,00	10073LPAA	22	44,7	44			18

Аксессуары

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Группа скидок	Вес [кг]
Набор для настенной установки для HVL 2.015÷2.022	31171,00	109400070	9L	3
Набор для настенной установки для HVL 4.015÷4.040	30474,00	109400090	9L	5
Набор для настенной установки для HVL 4.055÷4.075	32528,00	109400140	9L	5



Hydrovar® Smart

Универсальный модуль управления насосом, который управляет скоростью насоса при помощи изменения частоты вращения электродвигателя. Это интеллектуальная система управления, способная с высокой точностью регулировать работу насоса в зависимости от реальных потребностей системы.

Для насосов мощностью свыше 22 кВт.

Области применения

Любой стандартный двигатель IEC мощностью свыше 22 кВт

Характеристики

Выходная мощность: 30÷90 кВт

Степень защиты корпуса: IP55

Температура окружающей среды: +5°C ÷ +40°C

Группа скидок

5H

HV SMART с преобразователем частоты (IP55)

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Мощность ном. [кВт]	Напряжение [В]	Ином [А]	-	-	Вес [кг]
HVSM 3.30 XYL IP55	537 150,00	109898213	30	3x380-480	-	-	-	50
HVSM 3.37 XYL IP55	714 175,00	109898223	37	3x380-480	-	-	-	62
HVSM 3.45 XYL IP55	679 249,00	109898233	45	3x380-480	-	-	-	62
HVSM 3.55 XYL IP55	1 172 315,00	109898243	55	3x380-480	-	-	-	62
HVSM 3.75 XYL IP55	1 406 864,00	109898253	75	3x380-480	-	-	-	79
HVSM 3.90 XYL IP55	1 006 077,00	109898263	90	3x380-480	-	-	-	77

HV SMART

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Мощность ном. [кВт]	Напряжение [В]	Ином [А]	-	-	Вес [кг]
HV SMART 120 WM	151 816,00	709511010	30÷110	-	-	-	-	2